

## ORION® Fächerschleifer

Normalkorund, gerade, mit Schaft-Ø 6 mm,

zum Bearbeiten von Armaturen aus Leicht- oder Schwermetall, zur Verwendung im Werkzeugbau, bei Press-, Gieß- oder Druckgussformen u. Ä. - Die kunststoffgebundenen Schleifgewebeplättchen sind in einen Kern aus Gießharz eingelassen, sie schmiegen sich beim Schleifen den Formen des Werkstückes an.



Schaft 6 mm

Drehzahl max./optimal Ø x Breite		1/min mm	25 400/16000			19 000/13000		15 200/11000			12700/9000		9500/6000	
			30 x 5	30 x 10	30 x 15	40 x 15	40 x 20	50 x 15	50 x 20	50 x 30	60 x 20	60 x 30	80 x 30	80 x 50
S3010...	Korn 40	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10
S3011...	Korn 60	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10
S3012...	Korn 80	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10
S3013...	Korn 120	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	2,10	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,60	5,20	7,10
S3014...	Korn 150	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10
S3015...	Korn 240	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10
S3016...	Korn 320	Gr.-Nr.	030	031	032	040	041	050	051	052	060	061	080	081
	Stückpreis	€	1,94	1,97	1,97	2,40	2,80	2,80	3,00	3,40	3,40	3,50	5,20	7,10

Bestelleinheiten: je Abmessung und Körnung 10 Stück.

## ORION® Mini-Fächerschleifer

Normalkorund, gerade, mit Zylinderschaft,

zum Bearbeiten von Armaturen aus Leicht- oder Schwermetall, zur Verwendung im Werkzeugbau, bei Press-, Gieß- oder Druckgussformen u. Ä. - Die kunststoffgebundenen Schleifgewebeplättchen sind in einen Kern aus Gießharz eingelassen, sie schmiegen sich beim Schleifen den Formen des Werkstückes an.

Ø x Breite		mm	10 x 10		15 x 15		20 x 10		20 x 15	
			3	6	3	6	3	6	3	6
Schaft-Ø		mm	3	6	3	6	3	6	3	6
Drehzahl max.		1/min	35 000	35 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Drehzahl optimal		1/min	26 000	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
S3020...	Korn 80	Gr.-Nr.	100	150	151	200	201	215	216	
	Stückpreis	€	2,10	2,20	2,20	2,60	2,60	2,70	2,70	
S3021...	Korn 120	Gr.-Nr.	100	150	151	200	201	215	216	
	Stückpreis	€	2,10	2,20	2,20	2,60	2,60	2,70	2,70	
S3022...	Korn 150	Gr.-Nr.	100	150	151	200	201	215	216	
	Stückpreis	€	2,10	2,20	2,20	2,60	2,60	2,70	2,70	

Bestelleinheiten: je Abmessung und Körnung 10 Stück.



WERKZEUG-AKTUELL:  
Alles rund um Ihren Betrieb



## POLINOX®-Vliessschleifstifte PNL

Schaft 6 mm

Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Die PNL-Schleifstifte werden hauptsächlich bei der Flächenbearbeitung eingesetzt, das Schliffbild ist fein.

Außen-Ø x Breite	mm	40 x 20	40 x 20	40 x 20	50 x 30	50 x 30	50 x 30
Schleifmittel		Korund					
Korn		100	180	280	100	180	280
empf. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	7500			6000		
max. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	15000			12000		
Gr.-Nr.		305	310	315	320	325	330
S3035... Stückpreis	€	7,50	7,50	7,50	9,00	9,00	9,00
Außen-Ø x Breite	mm	60 x 50	60 x 50	60 x 50	80 x 50	80 x 50	80 x 50
Schleifmittel		Korund					
Korn		100	180	280	100	180	280
empf. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	5000			4000		
max. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	10000			7500		
Gr.-Nr.		335	340	345	350	355	360
S3035... Stückpreis	€	9,80	9,80	9,80	12,30	12,30	12,30

Bestelleinheiten: jeweils 10 Stück



## POLINOX®-Vliessschleifstifte PNZ

Schaft 6 mm

Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils Schleifgewebe befindet. Durch diese Lamellenkombination ist ein erhöhter Materialabtrag realisierbar, und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild.

Außen-Ø x Breite	mm	40 x 20	40 x 20	50 x 30	50 x 30	60 x 50
Schleifmittel		Korund				
Korn		100	180	100	180	100
empf. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	7500		6000		5000
max. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	1500		12000		10000
Gr.-Nr.		205	210	215	220	225
S3036... Stückpreis	€	9,80	9,90	11,70	11,70	14,20
Außen-Ø x Breite	mm	60 x 50	80 x 50	80 x 50	100 x 50	100 x 50
Schleifmittel		Korund				
Korn		180	100	180	100	180
empf. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	5000	4000		3000	
max. Drehzahl	<sup>1</sup> /min	10000	7500		6000	
Gr.-Nr.		230	235	240	245	250
S3036... Stückpreis	€	14,20	14,80	14,80	25,90	25,90

Bestelleinheiten: jeweils 10 Stück, Größe 100x50: jeweils 5 Stück.



## POLINOX®-Vliessschleifstifte PNG

Schaft 6 mm

durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.

Zum Mattieren und Satinieren von Metallen. Mattieren von NE-Metallen.  
Reinigen von oxydierten Bundmetallen. Ansatzlosen Strichmattieren von rostfreien Stählen.  
Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben.

Korn		100	180	280	100	180
Ø x Breite	mm	100 x 50				
Schleifmittel		Korund	Korund	Korund	Silicium	Silicium
Drehzahl max./optimal	<sup>1</sup> /min	6 000/3 000				
Gr.-Nr.		010	018	028	110	118
S3040... Stückpreis	€	32,70	32,70	32,70	34,40	34,40

Bestelleinheiten: jeweils 5 Stück





## POLICLEAN®-Reinigungsscheibe

Schaft 6 mm

POLICLEAN® ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

### Anwendung:

Geeignet zum Reinigen von Schweißnähten und Oberflächen unterschiedlicher Struktur sowie Entfernen von Anlauffarben, besonders im Edelstahlbereich (INOX), Entfernen von Rost, Korrosionsrückständen und Schmutz.



Außen-Ø x Breite	mm	50 x 13	50 x 26	75 x 13	75 x 26	100 x 13
empf. Drehzahl	1/min	6000-7000		4000-5100		3000-3800
max. Drehzahl	1/min	15000		10000		7500
Gr.-Nr.		010	015	020	025	030
<b>S3045...</b>	Stückpreis	€ 9,10	12,20	9,70	13,30	12,80

**Bestelleinheiten:** jeweils 5 Stück



## POLICAP®-Schleifkappenträger

passend zu Schleifkappen Nr. S3116

		Zylinder				Walzenrund				Walzenspitzkegel			
Außen-Ø x Breite	mm	5 x 10	7 x 12	10 x 15	13 x 17	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 17	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 17
Schaft-Ø x Länge	mm	3 x 27	3 x 25	3 x 24	6 x 39	3 x 26	3 x 24	3 x 24	3 x 39	3 x 27	3 x 26	3 x 26	6 x 41
max. Drehzahl	1/min	95000	65000	45000	35000	95000	65000	45000	35000	95000	65000	45000	35000
Gr.-Nr.		250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305
<b>S3115...</b>	Stückpreis	€ 4,90	5,20	5,30	5,30	4,90	5,20	5,30	5,30	4,80	5,20	5,20	5,20

**Bestelleinheiten:** jeweils 5 Stück.



## POLICAP®-Schleifkappen

### Schleifmittel Normalkorund

- Feinschleifen im Werkzeug und Formenbau
- Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und Bohrungen
- empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s

		Zylinder											
Korn		80	60	60	60	150	150	150	150	280	280	280	280
Innen-Ø	mm	5	7	10	13	5	7	10	13	5	7	10	13
Empf. Drehzahl	1/min	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000
Gr.-Nr.		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
<b>S3116...</b>	Stückpreis	€ 0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78
		Walzenrund											
Korn		80	60	60	60	150	150	150	150	280	280	280	280
Innen-Ø	mm	5	7	10	13	5	7	10	13	5	7	10	13
Empf. Drehzahl	1/min	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000
Gr.-Nr.		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
<b>S3116...</b>	Stückpreis	€ 0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78
		Walzenspitzkegel											
Korn		80	60	60	60	150	150	150	150	280	280	280	280
Innen-Ø	mm	5	7	10	13	5	7	10	13	5	7	10	13
Empf. Drehzahl	1/min	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000	40000	30000	20000	16000
Gr.-Nr.		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
<b>S3116...</b>	Stückpreis	€ 0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78	0,60	0,65	0,69	0,78

**Bestelleinheiten:** jeweils 50 Stück.

S

**Schleifhülsenträger**

passend zu Schleifhülsen S3131 und S3132

Außen-Ø x Breite	mm	15 x 10	15 x 30	22 x 20	25 x 25	30 x 20	30 x 30	45 x 30	60 x 30
max. Drehzahl	1/min	36000	26000	22900	19100	12700	9500		
Minstdrehzahl	1/min	26000	18000	16000	13000	8500	6500		
Gr.-Nr.		150	151	220	250	300	301	450	600
S3130...	Stückpreis	€ 8,30	12,60	10,50	14,20	11,40	12,60	14,50	18,60

**Bestelleinheiten:** jeweils 5 Stück.

Schaft 6 mm

**Schleifhülsen Korund A****Form: Zylinder, Schleifmittel Korund A**

Geeignet für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschleifen auf Metallen und anderen Werkstoffen.

- Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau
- Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau
- Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten
- Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerksbau
- empf. Schnittgeschwindigkeit: 20-30 m/s

Innen-Ø x Breite	mm	15 x 10	15 x 30	22 x 20	30 x 20	30 x 30	45 x 30	60 x 30
empf. Drehzahl min.	1/min	26000	18000	13000	8500	6500		
empf. Drehzahl max.	1/min	36000	26000	19100	12700	9500		
Korn 60 Gr.-Nr.		005	010	015	020	025	030	035
S3131...	Stückpreis	€ 0,48	0,69	0,49	0,59	0,82	1,13	1,36
Korn 80 Gr.-Nr.		040	045	050	055	060	065	070
S3131...	Stückpreis	€ 0,48	0,69	0,49	0,59	0,82	1,13	1,36
Korn 150 Gr.-Nr.		075	080	085	090	095	100	105
S3131...	Stückpreis	€ 0,48	0,69	0,49	0,59	0,82	1,13	1,36

**Bestelleinheiten:** jeweils 25 Stück, Abmessung 45x30 und 60x30: 10 Stück.**Schleifhülsen Korund CO-COOL****Form: Zylinder, Schleifmittel Korund CO-COOL**

Für aggressives Schleifen mit hoher Abtragsleistung an harten Werkstoffen, kühler Schliff und kein Zusetzen. Einsatz vorzugsweise zur Bearbeitung auf Edelstahl/Inox.

- Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau
- Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau
- Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten
- Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerksbau
- empf. Schnittgeschwindigkeit: 20-30 m/s

Innen-Ø x Breite	mm	15 x 30	22 x 20	25 x 25	30 x 30	45 x 30	60 x 30
empf. Drehzahl min.	1/min	26000	18000	16000	13000	8500	6500
empf. Drehzahl max.	1/min	36000	26000	22900	19100	12700	9500
Korn 60 Gr.-Nr.		205	210	215	220	225	230
S3132...	Stückpreis	€ 0,88	0,64	0,89	1,02	1,35	1,76
Korn 80 Gr.-Nr.		235	240	245	250	255	260
S3132...	Stückpreis	€ 0,88	0,64	0,89	1,02	1,35	1,76
Korn 120 Gr.-Nr.		265	270	275	280	285	290
S3132...	Stückpreis	€ 0,88	0,64	0,89	1,02	1,35	1,76





**Bestelleinheiten:** jeweils 100 Stück.



## Filzpolierschleifstifte

Schaft 6 mm

- Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen für Kunststoffteile
- Vorpolieren von Armaturen
- Polieren von Hartmetall-Schneidmessern
- Hochglanzpolieren von Edelstahlbauteilen (INOX)

Form		Zylinder ZYA				Spitzkegel SPK			Kegel KEL				Walzenrund WRC			
																
Kopf-Ø	mm	10	15	20	25	12	20	25	15	20	25	30	15	20	25	
Kopflänge	mm	14	20	25	30	20	25	30	20	25	30	35	20	25	30	
Gr.-Nr.		010	015	020	025	112	120	125	215	220	225	230	315	320	325	
S3152...	Stückpreis	€	3,70	5,20	6,30	7,80	3,80	5,20	6,00	4,50	5,80	7,30	9,90	4,50	5,80	7,40

Bestelleinheiten: jeweils 10 Stück.



## Schleif- und Polierpasten

zur Verwendung mit Filzpolierstiften Nr. S3152.

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70 x 50 x 140 mm.

Bezeichnung	S3155...	
	Gr.-Nr.	Stpr. €
Schleif- und Polierpaste für Stahl und Edelstahl (in grün)	001	12,50
Schleif- und Polierpaste für Alu und Messing (in grau)	002	7,60
Schleif- und Polierpaste für Buntmetalle (in braun)	003	9,40
Hochglanzpolitur für alle Metalle (in rosa)	004	10,70



## Poliflex®-Feinschleifstifte Bindung PUR

Schaft 6 mm

Zylinderform


Material Siliciumcarbid grün, in weicher Polyurethan-Bindung PUR. Die Bindung PUR ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt. Ihre offene Struktur und hohe Elastizität garantieren eine gute Anpassung an Konturen und sorgen für einen weichen, kühlen Schliff.

Anwendung:

- optimal für den Einsatz an Stahlbauteilen, Edelstahl (INOX), Titan, Leicht- und Bundmetallen
- Vorschleifen als Vorstufe zum Polieren an Bauteilen für die Lebensmittel- und Küchentechnik
- empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 10-15 m/s

Ø x Breite		mm	15 x 30	20 x 30	25 x 30	15 x 30	20 x 30	25 x 30
Korn				80			150	
Empf. Drehzahl		1/min	12500	9500	7500	12500	9500	7500
Max. Drehzahl		1/min	19000	14300	11400	19000	14300	11400
		Gr.-Nr.	015	020	025	115	220	225
S3190...	Stückpreis	€	7,10	7,50	7,70	7,10	7,50	7,70

Bestelleinheiten: je Ausführung 10 Stück.



WERKZEUG-AKTUELL:  
Markenqualität für Profis



## Poliflex®-Feinschleifstifte Bindung GR/GHR

Zylinderform

**Bindung GR:** Material **Edelkorund rosa**, in weicher Elastomer-Bindung GR

**Bindung GHR:** Material **Normalkorund und Siliciumcarbid grün**, in weicher, aber standfester Elastomer-Bindung GHR

### Anwendung:

- Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile
- Feinschleifen von Pressgesenken und Turbinenschaufeln
- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen


**Bindung GR:** ideal für den Einsatz an **Flächen** von ungehärteten Stahlbauteilen, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen

**Bindung GHR:** ideal für den Einsatz an **Kanten** von ungehärteten Stahlbauteilen und Edelstahl (INOX)

Bindung		GR (= weich) Edelkorund rosa Einsatz an Flächen									
Schaft-Ø x Schaftlänge	mm	3 x 30					6 x 40				
Ø x Breite	mm	4 x 8	6 x 10	8 x 12	10 x 10	12 x 20	10 x 25	12 x 20	15 x 25	20 x 20	20 x 30
Empf. Drehzahl	1/min	47500	32000	24000	19000	16000	19000	16000	12500	9500	9500
Max. Drehzahl	1/min	71600	47700	35800	28600	23800	28600	23800	19000	14300	14300
Gr.-Nr.		004	006	008	010	012	110	112	115	120	121
S3192...	St.-Pr.	€ 3,20	3,20	3,40	3,40	3,40	3,50	3,40	3,50	3,90	4,70

Bindung		GHR (= hart) Normalkorund Einsatz an Kanten			
Schaft-Ø x Schaftlänge	mm	3 x 30		6 x 40	
Ø x Breite	mm	8 x 12	10 x 10	10 x 15	10 x 25
Empf. Drehzahl	1/min	60000	45000	45000	45000
Max. Drehzahl	1/min	71600	57200	52000	57200
Gr.-Nr.		008	010	011	110
S3193...	St.-Pr.	€ 3,40	3,40	3,40	3,50



**Bestelleinheiten:** je Ausführung **10 Stück**.



## Schleifstifte Härte O

Schaft 3 mm

**Schleifmittel Edelkorund rosa, keramische Bindung**

- speziell für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet
- Entfernen von Graten an Stahlgussteilen
- Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung
- Beis Schleifen von Konturen und Kanten an Schmiedeteilen

		Zylinderform									
Ø x Tiefe	mm	2 x 5	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 13	8 x 10	8 x 16	10 x 13	13 x 3	
Korngröße		100	100	100	100	100	46	46	46	60	
max. Drehzahl	1/min	201800	206100	175100	130700	93600	87600	61000	58400	73400	
Gr.-Nr.		005	010	015	020	025	030	035	040	045	
S3233...	Stückpreis	€ 1,91	1,69	1,69	1,69	1,77	1,69	1,71	1,73	1,76	

		Zylinderform			Kugelform			Spitzbogenform			Kegelform
Ø x Tiefe	mm	13 x 13	16 x 4	5	8	10	3 x 6	5 x 10	8 x 16	10 x 10	
Korngröße		46	46	100	80	46	100	100	80	46	
max. Drehzahl	1/min	45300	59600	190900	116200	83300	252000	149500	72800	95400	
Gr.-Nr.		050	055	060	065	070	075	080	085	090	
S3233...	Stückpreis	€ 1,73	1,75	1,91	2,10	2,10	1,93	2,00	2,10	1,93	

**Bestelleinheiten:** je Ausführung **10 Stück**.



## 15-teiliger Schleifstifte-Satz Härte O

Schaft 3 mm

**Schleifmittel Edelkorund rosa, keramische Bindung**

Die empfohlene Schnittgeschwindigkeit beträgt 25-40 m/s.

**Inhalt je 2 Stück:** ZY 0510, ZY 0810, ZY 1604

**Inhalt je 1 Stück:** ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303, WR 0510, KU 05, SP 0306, SP 0816

Sortiment		15-teilig fein	
Korngröße		Gr.-Nr.	915
S3233...	Satzpreis	€	30,70







## Schleifstifte Härte J

Schaft 3 mm

Schleifmittel Edelmetallkorund weiß und keramisches Sinterkorund blau, keramische Bindung

- bestens für den flächigen Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen geeignet
- Bearbeitung von gehärteten Stahlbauteilen und Auftragsschweißen
- Nach- und Beis Schleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeugbau

Ø x Tiefe Korngröße max. Drehzahl Gr.-Nr.	mm 1/min €	Zylinderform				Kugelform		Spitzbogenform	
		3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 13	6	8	6 x 13	8 x 16
		80	80	80	80	80	80	80	80
		206100	175100	130700	93600	149200	116200	107900	72800
		005	010	015	020	025	030	035	040
S3234...	Stückpreis	2,10	2,10	2,10	2,20	2,40	2,60	2,60	2,60

Bestelleinheiten: je Ausführung 10 Stück.



## Schleifstifte Härte O

Schaft 6 mm

Schleifmittel Edelmetallkorund rosa, keramische Bindung

- speziell für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet
- Entfernen von Graten an Stahlgussteilen
- Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung
- Beis Schleifen von Konturen und Kanten an Schmiedeteilen

Ø x Tiefe Korngröße max. Drehzahl Gr.-Nr.	mm 1/min €	Zylinderform											
		3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 13	8 x 10	8 x 16	10 x 13	10 x 20	10 x 32	13 x 13	13 x 25	13 x 40
		100	100	100	100	80	80	46	46	46	46	46	46
		206100	177400	157800	131500	119300	119300	95400	95400	83200	73400	73400	42400
		205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
S3235...	Stückpreis	1,69	1,69	1,69	1,77	1,69	1,71	1,73	1,93	2,40	1,73	2,20	2,90

Ø x Tiefe Korngröße max. Drehzahl Gr.-Nr.	mm 1/min €	Zylinderform											
		16 x 10	16 x 20	16 x 32	16 x 40	20 x 6	20 x 25	20 x 40	25 x 6	25 x 32	32 x 20	40 x 10	40 x 20
		30	30	30	30	46	30	30	46	30	24	30	24
		59600	59600	51200	40500	47700	47700	32400	38100	32900	29800	23800	23800
		265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
S3235...	Stückpreis	1,91	2,10	2,40	2,90	2,00	2,30	3,00	2,10	2,90	2,80	2,60	3,00

Ø x Tiefe Korngröße max. Drehzahl Gr.-Nr.	mm 1/min €	Kugelform				Spitzbogenform			Kegelform	
		13	16	20	32	3 x 6	5 x 10	8 x 16	10 x 25	20 x 32
		46	30	30	24	100	100	80	46	30
		73400	59600	47700	29800	255500	190900	119300	95400	47700
		325	330	335	340	345	350	355	360	365
S3235...	Stückpreis	2,20	2,60	2,90	4,20	1,93	2,00	2,10	2,60	3,10

Bestelleinheiten: je Ausführung 10 Stück.



## 10-teiliger Schleifstifte-Satz Härte O

Schaft 6 mm

Schleifmittel Edelmetallkorund rosa, keramische Bindung

Die Schleifstift-Sets sind universell einsetzbar. Die empfohlene Schnittgeschwindigkeit beträgt 25-40 m/s.

Inhalt je 1 Stück: ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, KE 2032, SP 1320, KE 2020

Sortiment	10-teilig
Korngröße	grob
Schaft-Ø	6
Gr.-Nr.	910
S3235...	Satzpreis
€	27,00



**Schleifstifte Härte J****Schaft 6 mm****Schleifmittel Edelmetallkorund weiß und keramisches Sinterkorund blau, keramische Bindung**


- bestens für den flächigen Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen geeignet
- Bearbeitung von gehärteten Stahlbauteilen und Auftragsschweißen
- Nach- und Beischleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeugbau

		Zylinderform					
Ø x Tiefe	mm	8 x 16	10 x 13	13 x 25	16 x 20	16 x 32	20 x 25
Korngröße		46	46	46	46	46	46
max. Drehzahl	1/min	119300	95400	73400	59600	51200	47700
Gr.-Nr.		045	050	055	060	065	070
S3236... Stückpreis	€	2,10	2,20	2,80	2,60	3,00	2,80
		Zylinderform		Kugelform	Spitzbogenform	Kegelform	
Ø x Tiefe	mm	32 x 32	40 x 20	13	13 x 20	10 x 25	16 x 45
Korngröße		46	46	46	46	46	46
max. Drehzahl	1/min	25700	23800	73400	73400	95400	52000
Gr.-Nr.		075	080	085	090	095	100
S3236... Stückpreis	€	4,00	3,80	2,70	3,10	3,20	4,90

**Bestelleinheiten:** je Ausführung **10 Stück**.**Diamant-Schleifstifte Körnung D126**


Galvanikbindung, Zylinderform, Körnung D126

		3						
Schaft-Ø	mm	1 x 4	1,4 x 4	2 x 4	2,4 x 4	3 x 4	4 x 5	5 x 5
Außen-Ø x Gesamtbreite (D x T)	mm							
Schaftlänge L1	mm			36			45	
Ausführung des Schaftes				A			N	
Länge Absetzung L4	mm	9	9	10	14	19	-	-
Gr.-Nr.		010	015	020	025	030	035	040
S3350... Stückpreis	€	11,10	10,20	11,90	12,00	13,10	13,30	15,90
		6						
Schaft-Ø	mm	6 x 6	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	12 x 8	15 x 10
Außen-Ø x Gesamtbreite (D x T)	mm							
Schaftlänge L1	mm	50			52			50
Ausführung des Schaftes		A			N			N
Länge Absetzung L4	mm	19			-			-
Gr.-Nr.		110	115	120	125	130	135	140
S3350... Stückpreis	€	18,10	20,10	23,10	25,00	26,80	31,70	44,20

**Bestelleinheiten:** bei Schaft D= 3 mm: jeweils **5 Stück**.A = abgesetzter Schaft  
N = nicht abgesetzter Schaft**CBN-Schleifstifte Körnung B126**

Galvanikbindung, Zylinderform, Körnung B126

		3						
Schaft-Ø	mm	1 x 4	1,4 x 4	2 x 4	2,4 x 4	3 x 4	4 x 5	5 x 5
Außen-Ø x Gesamtbreite (D x T)	mm							
Schaftlänge L1	mm			36			36	
Ausführung des Schaftes				A			N	
Länge Absetzung L4	mm	9	9	10	14	19	-	-
Gr.-Nr.		010	015	020	025	030	035	040
S3360... Stückpreis	€	11,40	11,20	12,90	13,10	14,50	14,60	17,30
		6						
Schaft-Ø	mm	6 x 6	7 x 8	8 x 8	9 x 8	10 x 8	12 x 8	15 x 10
Außen-Ø x Gesamtbreite (D x T)	mm							
Schaftlänge L1	mm	54			52			50
Ausführung des Schaftes		A			N			N
Länge Absetzung L4	mm	19			-			-
Gr.-Nr.		110	115	120	125	130	135	140
S3360... Stückpreis	€	19,70	22,10	25,30	27,40	29,60	34,80	54,90

**Bestelleinheiten:** bei Schaft D= 3 mm: jeweils **5 Stück**.A = abgesetzter Schaft  
N = nicht abgesetzter Schaft