

**metabo® Tischbohrständer**

Zur stationären Verwendung von Elektro-Handbohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen sowie für Gewindeschneidmaschinen, Schrauber und Schleifer mit 43 mm Spindelhalsh-Ø. Die Ständer gewährleisten ein genaues und sicheres Arbeiten und sind mit einem Tiefenanschlag ausgestattet.

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Modell</b>         |                | <b>890</b>      |
| Aufnahmebohrung Ø     | mm             | 43              |
| Ganze Höhe            | mm             | 500             |
| Ausladung/Arbeitshub  | mm             | 165/65          |
| Größe der Grundplatte | mm             | 220 x 213       |
| Gewicht               | kg             | 5,5             |
|                       | <b>Gr.-Nr.</b> | <b>890</b>      |
| <b>Z2010...</b>       | Stückpreis     | € <b>158,00</b> |

**metabo® Winkelbohr-Vorsatz**

erleichtert das Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, geeignet für Bohrmaschinen mit Spindelhalsh-Ø 43 mm, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits, Bit-Spannbuchse, Bohrfutter-Anschlussgewinde 1/2" - 20 UNF, für Rechts- und Linkslauf geeignet, Metabo Schnellkupplung, Übersetzungsverhältnis 1:1.

|                 |                        |                |               |
|-----------------|------------------------|----------------|---------------|
|                 | <b>ohne Bohrfutter</b> | <b>Gr.-Nr.</b> | <b>143</b>    |
| <b>Z2065...</b> | Stückpreis             | €              | <b>170,00</b> |

**metabo® Winkelschraub-Vorsatz 14 Nm**

Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, geeignet für Akku-Schrauber bis max. 14 Nm und max. 400 1/min, Eckmaß nur 30 mm, magnetische Bit-Aufnahme, mit 1/4" (6,35 mm) Sechskant-schaft, Getriebe aus Spezialstahl, für Rechts- und Linkslauf geeignet, Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°.

|                 |                        |                |              |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------|
|                 | <b>ohne Bohrfutter</b> | <b>Gr.-Nr.</b> | <b>002</b>   |
| <b>Z2070...</b> | Stückpreis             | €              | <b>40,60</b> |



**Bohrfutter  
finden Sie ab  
Seite 133 (= Gruppe B1)**

## ORION® Ausrichtlibelle

geeignet für alle elektrischen Handbohrmaschinen. Befestigung am Spindelhals.  
Die Nivellierungshilfe ist mit einem abnehmbaren, stabilen und ergonomisch geformten Handgriff und Bohrtiefenanschlag ausgestattet. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

|                            | Gr.-Nr. | 001          |
|----------------------------|---------|--------------|
| <b>Z2080...</b> Stückpreis | €       | <b>31,40</b> |



## Meißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

für Bohrhämmer mit Drehstopp.

| Form                       |         | Spitzmeißel  | Flachmeißel  | Hohlmeißel   | Fliesenmeißel |
|----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Länge                      | mm      | 250          | 250          | 250          | 260           |
| Schneidenbreite            | mm      | –            | 20           | 22           | 40            |
|                            | Gr.-Nr. | 001          | 002          | 003          | 004           |
| <b>Z2120...</b> Stückpreis | €       | <b>17,50</b> | <b>17,50</b> | <b>30,90</b> | <b>33,60</b>  |



## Meißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

für Bohrhämmer mit Drehstopp.

| Form                       |         | Spitzmeißel  | Flachmeißel  | Fliesenmeißel |
|----------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| Länge                      | mm      | 400          | 400          | 300           |
| Schneidenbreite            | mm      | –            | 25           | 50            |
|                            | Gr.-Nr. | 001          | 002          | 004           |
| <b>Z2125...</b> Stückpreis | €       | <b>25,50</b> | <b>29,30</b> | <b>51,00</b>  |



**Hartmetall-Hammerbohrer  
finden Sie auf  
Seite 26 (= Gruppe A 1)**

## Hohlbohrkrone

HM-bestückt, für Beton und Mauerwerk. Abmessungen abgestimmt auf Schalter, Abzweig- und Verteilerdosen.

| Durchmesser                | mm      | 68            | 82            |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| Bohrtiefe                  | mm      | 60            | 60            |
|                            | Gr.-Nr. | 065           | 080           |
| <b>Z2150...</b> Stückpreis | €       | <b>111,70</b> | <b>132,00</b> |

